

Przedmiar robót
Przebudowa odc. drogi gminnej Nr 109041B m. Perlejewo w zakresie budowy chodnika oraz przebudowy zjazdów

L.p.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek na odkład: w km rob. 0+000-0+125 $98,00m^2 \cdot 2,00m$ (średnio) = 196,00m ² 196.00	m ²	196.00	196.00
2.	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej wg obmiaru: 4,30	m	4,30	4,30
3.	Wywiezienie gruzu z rozbiórki z wymienionych elementów j.w. przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce skazane przez Zamawiającego $4,30m^3$ (0,06m ³ * 0,20m) = 0,05m ³ 0.05	m ³	0,05	0,05
4.	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej wg obmiaru: 6,00m 6.00	m	6,00	6,00
5.	Wywiezienie gruzu z rozbiórki z wymienionych elementów j.w. przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego $6,00m^3$ (0,08m ³ * 0,30m) = 0,14m ³ 0.14	m ³	0,14	0,14
6.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. III z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowylad. Pod zjazdami: $35,00m^2 \cdot 0,30m = 10,50m^3$ pod chodnikami: $120,00m^2 \cdot 0,20m = 24,00m^3$ Razem: 34,50m ³ – 19,60m ³ (odhumusowanie) - 5,91m ³ (roboty rozbiórkowe) = 8,99m ³ 8.99	m ³	8,99	8,99
7.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów wg obmiaru: 35,00m ² 35.00	m ²	35,00	35,00
8.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników wg obmiaru: 120,00m ² 120.00	m ²	120,00	120,00
9.	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - na zjazdach wg obmiaru: 35,00m ² 35.00	m ²	35,00	35,00
10.	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem zjazdy: 35,00m ² 35.00	m ²	35,00	35,00
11.	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wg obmiaru: 120,00m ² 120.00	m ²	120,00	120,00
12.	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa dolna obmiar jak w poz.wyżej 120,00m ² 120.00	m ²	120,00	120,00
13.	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa górna obmiar jak w poz.wyżej 120,00m ² 120.00	m ²	120,00	120,00
14.	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową wraz z wykonaniem ławy betonowej wg obmiaru: 15,50m 15,50	m	15,50	15,50
15.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową jako opór na wjazdach: 30,50m 30.50	m	30,50	30,50
16.	Regulacja pionowa pokryw dla zaworów wodociągowych 2szt. 2	szt.	2,00	2,00