



NADPROŻA PREFABRYKOWANE:
Nadproże Np1 - 1L szer. 140cm dł. 140cm - 1szt.
Nadproże Np2 - 2L szer. 25cm dł. 140cm - 2szt.
Nadproże Np3 - 4L szer. 43cm dł. 140cm - 2szt.
Nadproże Np4 - 5L szer. 46cm dł. 140cm - 1szt.
Nadproże Np5 - 4L szer. 43cm dł. 180cm - 1szt.
Nadproże Np6 - 3L szer. 31cm dł. 240cm - 1szt.
Nadproże Np7 - 5L szer. 51cm dł. 240cm - 1szt.
Sch. zew. - schody zewnętrzne z kostki betonowej grubości 60mm na podstyce cementowo-piaskowej zagęszczonej warstwami.
Taras - taras z kostki betonowej grubości 60mm na podstyce cementowo-piaskowej grubości 50mm i na warstwie podsypki piaskowej zagęszczonej warstwami.

Klasa ekspozycji: XC1

- SOANY ISTNIEJĄCE
- SOANY DO ROZBÓRKI
- PROJ. NADPROŻA PREFABRYKOWANE

NA CZERWONO ZAZNACZONO PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

UWAGI:

- Prace budowlane i rozbiórkowe należy prowadzić z należytą starannością i w takiej kolejności, aby nie naruszyć stateczności i nie pogorszyć stanu technicznego istniejących elementów konstrukcyjnych budynku.
- W ścianach istniejących, w których planowane jest wykonanie nowych otworów lub powiększenie istniejących należy zastosować nadproża z belek prefabrykowanych typu L 19. Przysiępając do wybijania otworów o szerokości większej od 1,2 m, trzeba stosować zabezpieczenia w postaci stemplowania belek stropowych.
- Rysunek należy rozpatrywać z opisem technicznym i projektem wielobranżowym określającym warstwy wykończeniowe, przegrody niekonstrukcyjne, otwory, przejścia przebiega.

NAZWA ZADANIA:			
PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU			
NADBUŻAŃSKIEGO CENTRUM TURYSTYCZNEGO			
Z DOSTOSOWANIEM DO FUNKCJI DOMU SENIOR +			
ADRES:			
Granie 15, 17-312 Granie			
NAZWA RYSUNKU:			
RZUT PARTERU			
ETAP:		BRANŻA:	
PROJ. TECHNICZNY		KONSTRUKCYJNA	
DATA:		NR RYSUNKU: NR STRONY:	
22-07-2022		K2 ...	